

TFM-2431

Dahili İzolatörlü Akıllı Adreslenebilir Giriş / Çıkış Modülü

TFM-2431, Teknim adreslenebilir yangın alarm panelleri ile kullanılan ve tek giriş ve 2 paralel çıkış desteği sunan bir cihazdır. Cihaz, ayrıca kısa devreye karşı loop hattını korumak için dahili izolatör desteği de sağlamaktadır.

**EN 54-17****EN 54-18**

Teknik Özellikler

	TFM-2431
Standart	EN54-17, EN54-18
Çevrim Gerilim Aralığı	15V (min) – 32V (max)
Ortalama Akım Tüketimi (Normal Çalışma)	180uA (@24V)
Ortalama Akım Tüketimi (Alarm Durumu)	3mA (@24V)
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10°C ~ +55°C
Nem	95% RH (max)
Boyutlar (YxGxD)	150mm x 110mm x 42mm
Kullanılan Kablo Kesiti	0.8mm ~ 2.5mm ²
Ağırlık	190gr
İzolatör	
Ortalama Akım Tüketimi (Normal Çalışma)	15uA (@24V)
Vmax.	32V
Vnom.	24V
Vmin.	15V
Vso max	5V
Vso min	0.2V
Vsc_max.	27V
Vsc_min.	8V
Ic_max.	0,9A
Is_max.	1A
IL_max.	0,026A
Zc_max.	0,086Ω

