

## TFS-1181

### Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Yangın Alarm Sireni

TFS-1181, doğrudan Loop hattına bağlanabilen ve tamamen looptan beslenebilen Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Sirenidir. Tüm Teknim Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri ile kullanılabilir.

### Genel Özellikler

- EN 54-3 / 17 Sertifikasına sahiptir
- Loop Hattından Beslenir
- 42 Farklı Ses Tonu Özelliği
- 3 Farklı Ses Seviyesi
- Sızdırmaz Mıknatıslı Piezo
- Kırmızı, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Çerçeve
- Düşük Akım Tüketimi
- 95 dB Ses Seviyesi



### Teknik Özellikler

EN 54-17

EN 54-13

EN 54-3

	TFS-1181
Güç Girişi	15VDC - 32VDC (Nom.27VDC)
Sükunet Durumu Akım Tüketimi	~120 µA ( @ 27VDC )
Alarm Durumu Akım Tüketimi	Norm.=11 mA (Fabrika Çıkış Ayarı)
Ses Seviyesi	Min: 75 dB / Norm: 85 dB (Fabrika Çıkış Ayarı) / Max: 95 dB ±2 dB (@27VDC, 1 metrede)
Siren Ton Sayısı	42 Adet Ton Türü
Siren Tipi	A Tipi cihaz
Piezo	Sızdırmaz Contalı Piezo
Bildirim Ledi	Beyaz Led (3 Adet) <i>Normal çalışma durumunda 20s periyotla yanıp söner</i>
Koruma Sınıfı	IP21C
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 °C ~ +55 °C
Kullanım Alanı	Bina içi dahili kullanım
Nem	+40°C'de %0 ile %95 arasında
Ebatlar (Taban Dahil)	Ø:110mm, h:55mm
Gövde Malzemesi	Kırmızı (Şeffaf) / Polikarbonat
Kullanılan Kablo Kesiti	0.8mm <sup>2</sup> ~ 2.5mm <sup>2</sup>
Ağırlık (Taban Dahil)	207gr