

VAS-741

Harici Flaşörlü Siren

VAS-741 Harici Sirenler, yüksek ses seviyesi ve benzersiz teknik özellikleri ile alarm sistemlerinin görsel ve işitsel uyarı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam etmektedir.

Standart olarak Mavi ve Kırmızı pencere renkleri ile üretilen VAS-741 sirenler, metal ve plastik iç koruma seçenekleri ile de çeşitlendirilmiştir.

Tüm alarm panelleri ile uyumlu olarak çalışabilen Teknim VAS-741 Harici Sirenler; Akıllı tetik algılama ve enerji kesintisi ile sabotaj durumlarını ayırt edebilme özellikleri sayesinde rakiplerinden sadece şık dizaynı ile değil, teknisyen dostu kurulum rahatlığı ile de ayrılmaktadır.



Genel Özellikler

- 115dB ses seviyesi
- 6 adet ultra parlak LED, Yürüyen Işık
- 90° ile Yanlardan görülebilme
- Enerji Kesintisi ile Sabotaj durumlarını ayırt etme
- Akıllı tetik algılama
 - (- Tetik veya + Tetik çalışan panelleri otomatik olarak algılar)
- EXT ve INT çalışma seçenekleri
- İki farklı siren sesi, Kalın ve ince ton seçeneği
- Çalan ton hızlandırma
- Opsiyonel olarak çift Piezo ile çalışabilme
- Ayarlanabilir otomatik susma süresi (3dk/10dk)
- Firma logoları için ayrılmış geniş alan
- Dahili şarj edilebilir Ni-MH Batarya
- Montaj esnasında gürültü kirliliğini engelleyen, 5 dakika sonra devreye giren "İlk Montaj Sistemi"
- Ön kapak açılmasına ve yerinden sökmeye karşı sabotaj koruma
- Yağmur tutmayan ve tahliye eden tasarım



| Teknik Özellikler | VAS-741 |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Ses Seviyesi | 115dB/m (±3 dB) |
| Flaşör | Var (Ultra Parlak LED) |
| Pencere Rengi | Kırmızı, Mavi |
| Elektriksel | |
| Çalışma Gerilimi | 12-24VDC |
| Ortalama (Sükünet) Akım Tüketimi | 75mA |
| Alarm Akımı | Ext: 285mA / Int: 50mA |
| Genel Özellikler | |
| Farklı Siren Sesi Seçeneği | Var |
| Hızlı / Yavaş Çalma Seçeneği | Var |
| Ayarlanabilir Otomatik Susma | Var (3dk/10dk) |
| + / - Tetikleme | Var |
| Otomatik Tetik Algılama | Var |
| Yürüyen Işık / LED Sayısı | Var / 6 LED |
| Dahili Şarj Edilebilir Ni-MH Batarya | Var |
| Sabotaj Algılama | Var (Kapak ve Duvar Montaj) |
| Enerji Kesilme / Sabotaj Ayırabilme | Var |
| Çift Piezo Seçeneği | Var (Opsiyon) |
| Mekaniksel | |
| Ağırlık | 1195gr / (1352gr) |
| Boyutlar (mm) | 215x300x60mm |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ + 70 °C |
| Nem | %95 |